

PWR 33i UPS (10 - 650 kVA)

PWR 33i SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ - 3 FAZ ÇIKIŞLI KGK																	
MODEL	33i-10	33i-15	33i-20	33i-30	33i-40	33i-60	33i-80	33i-100	33i-120	33i-160	33i-200	33i-250	33i-300	33i-400	33i-500	33i-650	
Güç(kVA)	10	15	20	30	40	60	80	100	120	160	200	250	300	400	500	650	
GİRİŞ																	
Voltaj	220/380 VAC (240/415 VAC) 3 FAZ + N, +/-%20																
By-pass Voltajı	220/380 VAC (240/415 VAC) 3 FAZ + N, +/-%20																
Giriş frekansı	50Hz (60Hz Özel sipariş) +/- %5																
EMI	EN50091-2 Class A.																
Giriş voltajı tolerans dışı koruması	Elektronik voltaj koruması																
ÇIKIŞ																	
Güç (kW)	8	12	16	24	32	48	64	80	96	128	160	200	240	320	400	520	
Güç faktörü	0.8																
Voltaj	220/380 VAC (240/415 VAC) 3 FAZ + N, +/- %1																
Frekans	50Hz / 60Hz																
Frekans toleransı	+/- 2% (senkron) +/- 0,2% (serbest çalışma)																
Frekans stabilitesi (serbest çalışma)	%0.01																
Verim	> %92																
Crest faktörü	3:1																
Aşırı yük koruması	%100 - %125 yükte: 10 dakika. %125 - %150 yükte: 1 dakika. >%150 yükte: statik by-pass.																
Kısa devre koruması	Direkt olarak IGBT akım koruması																
Voltaj tolerans dışı koruması	Elektronik voltaj tolerans koruması																
THD (at 100% lineer yükte)	< %2																
AKÜ																	
Tip	Tam kapalı kuru tip-Bakım gerektirmeyen																
Akü çalışma sıcaklığı	25 °C																
Akü koruması	Otomatik devre kesici																
Akü voltajı koruması	Elektronik akü voltajı tolerans dışı koruması																
Akü test	Otomatik her 72 saatte																
GENEL																	
Arayüz	2x16 karakter LCD panel																
Haberleşme	Kuru kontak ve RS232																
Yazılım	Windows uyumlu KGK Yazılımı																
Aşırı sıcaklık koruması	Elektronik aşırı ısı koruması																
Sıcaklık aralığı	0 C - 40° C																
Koruma sınıfı	IP20																
Nem (yoğunlaşmamış)	%90 max																
Yükseklik	< 3000 m deniz seviyesinden																
Gürültü seviyesi (1 m. mesafeden)	< 50 dBA																
Boyutlar (G x D x Y) mm	450 x 650 x 1200			690 x 865 x 1340				815 x 820 x 1670			1200 x 860 x 1900		1790x945x2100		3540x945x2100		4540x945x2100